

## ▪ BYTY LEOPOLD-REIN-WEG ▪ ŠTANDARD DOMU ▪

### Zakladanie

---

- základová doska hr.15cm na základových pásoch
- hydroizolácia z asfaltových pásov

### Obvodové steny

---

- tehla HELUZ FAMILY 25cm pre nízkoenergetické a pasívne domy
- 1. rad tehál HELUZ FAMILY 2in1 25cm s integrovanou tepelnou izoláciou
- zateplenie 24cm šedý grafitový polystyrén EPS-F PLUS
- zateplenie sokla 20cm polystyrén XPS
- systémová tenko-vrstvová omietka, farba biela/tehlový obklad

### Vnútorne steny

---

- vnútorné nosné tehlové murivo HELUZ FAMILY 25cm
- deliace akustické steny medzi bytmi HELUZ AKU 30cm
- priečky - nenosné tehlové murivo HELUZ 11,5cm a 14cm

### Stropy

---

- železobetónové stropy 20cm
- terasy – doska z pohľadového železobetónu s prerušeným tepelným mostom
- svetlá výška bytov 2,65m

### Strecha

---

- plochá strecha s fóliovou hydroizoláciou a štrkovým ochranným násypom
- zateplenie strechy 34cm EPS 200
- odvod dažďovej vody zo strechy do vsakov

### Podlahy

---

- zateplenie základovej dosky 28cm podlahový polystyrén EPS 150
- akustická izolácia stropnej dosky
- anhydritový poter

### Technická miestnosť

---

- 2x technická miestnosť s technológiou - centrálny zdroj tepla / chladu a teplej vody, hlavná rozvodná a poistková skriňa
- samostatné meranie spotreby pre každý byt a spoločné priestory (studená voda, teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody, električka)

### Vonkajšie vybavenie

---

- oceľové zábradlia s protikoróznou ochranou a dubovým madlom
- oplotenie zo zvaraných sietí výšky 1,5m
- poštové schránky
- spevnené plochy a parkovacie miesta - zámková dlažba